

イシノールシリーズ適用素材・用途対応表

品名	特長	仕上り感	御影石		大理石		ライムストーン	砂岩	凝灰岩系		粘板岩	コンクリート	レンガ	磁器タイル
			凹凸仕上げ	鏡面仕上げ	凹凸仕上げ	鏡面仕上げ			大谷石	十和田石				
クリアコート	自然色仕上げタイプ。 石材の持つ美観を損なわずに石材を保護。	自然色	◎	◎	◎	◎	□	□	□	□	◎	○	○	○
BMストーンコート	自然色仕上げタイプ。 微臭タイプで主に室内で使用。	自然色	◎	◎	◎	◎	□	□	□	□	◎	○	○	○
クリアコートスーパー	強力な吸水防止、汚染防止効果と浸透性に優れている。 吸水性の高い石材に有効。	自然色	-	■	-	■	◎	◎	◎	◎	■	◎	◎	-
ウエットコート	濡れ色仕上げタイプ。 鏡面仕上げ面に使用。	濡れ色	○	◎	◎	◎	-	-	-	-	○	○	○	-
ウエットパーナー	濡れ色仕上げタイプ。 パーナー仕上げ面に使用。	濡れ色	◎	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
スーパーウエット	濡れ色仕上げタイプ。 強力タイプで主に吸水性の高い石材に使用。	濡れ色	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	○	-
ストーンパワー100	石材強化剤。石材表層部に硬い風化防止層を作り風化を抑える。	自然色	-	-	-	-	■	■	◎	◎	-	-	○	-
ストーンパワーNEW	石材強化剤。石材表層部に硬い風化防止層を作り風化を抑える。 吸水防止効果もあります。	自然色	-	-	-	-	■	■	◎	◎	-	-	○	-
アイバリア アイバリアTK-8	被膜タイプ。 素材表面に薄い被膜を作り、汚染を防止し光沢の復元。	濡れ色 (多少光沢感あり)	○	○	○	○	-	-	-	-	◎	-	-	◎
コンフレッシュ3000	優れた浸透性。素材の美観を損なわずに保護。	自然色	-	-	-	-	□	○	○	○	-	◎	◎	-
アクアクリア	無機系水性タイプ。 無溶剤で作業性に優れる。	自然色	※	※	□	□	○	□	□	□	-	□	□	-
クリアトップ	無機系水性タイプ。 光沢のない自然色仕上げ被膜コート剤。	自然色	◎	-	○	-	○	□	□	□	-	○	-	-

◎最適 ○適 □使用可能 ■使用する場合要注意（色相が多少変わる場合があります。）

※白御影以外は□

- ・適用素材につきましては、4段階の評価にしました。□、■、-の印のあるものは当社までご相談下さい。
- ・その他石材、素材についての問合せは当社までご連絡下さい。