



立水栓ユニット コロル

補助蛇口配管
OPB-RS-24W

取付・取扱説明書

このたびは、日本興業の立水栓ユニットをお買い上げいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

組立の前に

- 設置場所の確認
 - ・設置場所に寸法的に正しく収まるかどうか確認してください。
 - ・母屋の屋根から雪の落下を直接受けない位置かどうか確認してください。
- 梱包明細書に記載の部材、部品がすべて揃っているかどうか確認してください。
- 製品の組立は、必ずこの「取付・取扱説明書」にしたがってください。
- この「取付・取扱説明書」は、施工終了後お客様にお渡しください。

施工上のご注意

- 運搬、施工時は製品をぶつけないようにしてください。
- 製品を横に倒して長時間、地面等に放置しないでください。
- 製品の改造はおこなわないでください。
- 基礎部の寸法は、指定以上の寸法としてください。現場の状況に応じて、基礎部のコンクリートの体積を考慮してください。
- 塩分を含む砂、塩素系のモルタル混和材は腐食の原因になるため使用しないでください。
- 施工時に付着したモルタルやコンクリート等は、表面に傷をつけないように速やかに清掃してください。
- 配管の抜けや破損を防ぐため、設置する場所は平坦な場所としてください。
- 補助蛇口を使用する場合は、施工後に蛇口を交換できる様に水栓柱を壁から5cm程度離して施工してください。

使用上のご注意

■警告及び注意表示

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

	禁止	この記号は禁止の行為を告げるものです。指示内容をよく読み禁止されている事項は絶対に行わないでください。
	厳守	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。指示内容をよく読み必ず実施してください。
	注意	この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。指示内容をよく読み取り扱いに注意してください。

警告

	禁止	● 本来の用途以外では使用しないでください。 ● 製品の上に人が乗ったり、ゆすったり、無理な力をかけないでください。
--	----	---------------------------------------------------------------

注意

	禁止	● 製品の改造をおこなわないでください。
--	----	----------------------

- コンクリート基礎に埋め込む場合は、埋め込み部分に付属の緩衝材を巻いてください。
- 製品は寒冷地用ではありません。寒冷地では使用しないでください。
- モルタル用に海砂を使用されると、塩分が多量に含まれており、腐食の原因になりますので、その使用を避けただくか、十分に水洗いしたものを使用して下さい。
- モルタルやコンクリートの抽出液が、工事中に製品の表面を流れないように注意して下さい。抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
- モルタルやコンクリートの急結剤は、腐食の発生や促進作用がありますので、使用しないで下さい。
- 地下水や井戸水を使用すると、商品内部に藻が発生する場合があるので、上水道を使用してください。
- 蛇口を取り付ける際は、蛇口ネジ部にシールテープを巻き付ける量で、蛇口の傾き(ねじ込み量)を調整してください。ねじ込みすぎると立面が破損する可能性があります。
- 蛇口を取り付ける前に、水道配管内のゴミ等を出すために、水道水を勢いよく通水してください。ゴミ等が蛇口内部のパッキンに詰まると、漏水の原因になります。

! 厳守

- 組立時や移動時など手をはさまないようにご注意ください。
- 研磨剤の入った洗剤や、金属製ブラシ、スチールワールなどで磨くと表面にキズがつく場合があります。
- 汚れは中性洗剤を使用して、よく水洗いして下さい。(シンナー、ベンジン類は使用しないで下さい。)
- 排水管を設けない場合は、水はけのよい所や水が流れてても問題ない所を選んで設置してください。
- 製品を廃棄される場合は、お住まいの取り決めに基づいた処理をお願いします。

! 注意

梱包明細書

本体梱包品

名称	数量	仕様
コロル 本体	1個	アルミ製(アクリル塗料焼付塗装)
取付・取扱説明書	1セット	—
蛇口・補助蛇口取付け方法説明書	1セット	A5(クッションゴムに同梱)


現場調達品

名称	数量	仕様
給水管	—	HIVP-13
バルブソケット	1個	HIVP-13用
蛇口・補助蛇口	1個	呼び 給水栓13
シールテープ	少量	—

※施工に必要な工具や資材(スコップ、モルタル、コンクリート、クラッシャラン、モンキーレンチ)などは別途ご用意ください。

組立手順


1 据えつけ図



組立手順（つづき）


2 基礎工事

- ① 所定の寸法で床掘りをおこないます。
- ② 据え付け図を参考に、給水管の位置を確保し、配管工事をおこないます。
- ③ クラッシャランを敷設します。



3 給水管の接続

- ① 据え付け図を参考に立面を置きます。
- ② 給水管取付位置にバルブソケットを取り付けます。
※ねじ山をつぶさないよう、垂直に取り付けて下さい。



4 コンクリートの打設


- ① 据え付け図を参考にコンクリートを打設します。
※コンクリートは所定の強度がでるまで十分な養生期間を設けて下さい。

5 埋め戻し

- ① 土の埋め戻しをします。

6 蛇口・補助蛇口の取付け

- ① 蛇口を取り付ける前に、水道配管内のゴミ等を出す為に、水道水を勢いよく通水して下さい。
- ② 水漏れ防止の為、蛇口のネジ部にシールテープを巻きます。
※ネジ手前から奥に向って、5~6周時計回りに巻いて下さい。




- ③ クッションゴムをセットします。

※白いシールは剥がさずに、白いシールが製品本体側を向くようにセットします。

△ クッションゴムの取付方法は、クッションゴムに同梱されている説明書に従ってください。

- ④ ハンドルが上部になる位置で止まるよう、蛇口を垂直にねじ込みます。

※締めすぎて（回し過ぎて）戻すと、水漏れの原因になります。その場合、一度取り外し、シールテープを巻き直して下さい。



● 製品の仕様、内容等につきましては、品質改良の為、予告なしに変更する場合があります。



日本興業株式会社

18.02